





MERCURE

MERCURE - ARMATURE 150W -90° IP65

566126 - 5000

Armature industrielle LED Ø299 mm, très haute efficacité 150lm/W, équipée d'un driver SOSEN et de leds Philips2835, IP65, dessinée à éclairer des halls et entrepôts de grandes hauteurs. Existe aussi en diamètre 258mm et 374 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau produit : Polycarbonate
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : C
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 150 lm/W
	Flux lumineux : 23000 lm
	Puissance source : 150W
	Puissance source 2 : picto\picto_150w.png
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 299 mm - H 139 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Philips 2835
	Température de lumière : 5000K



Informations alimentation et driver	Marque driver : SOSEN
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 5000K : 23000 lm
	Températures de lumière disponibles : 5000K uniquement
EAN	3701663707493
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

