



ALYSTER

**ALYSTER - TUB 0.60M LED OPALE IP67 20W
2200LM DIAM80-V1**

316128-1 - 3000

Luminaire tubulaire en polycarbonate opale, équipé de leds Epistar SMD 2835, driver Lifud certifié ENEC. Brides et embouts en acier inox 304L et diffuseur polycarbonate IK10, épaisseur 1.5mm. Attention le polycarbonate n'est pas adapté pour les installations dans certains milieux chimiques corrosifs (chlores, alcaloïdes...). Sur commande spéciale, possibilité d'avoir les brides et les embouts en acier inox 316L, avec un délai plus long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

120°	CE	IK 10	IP67	SDCM <5	NO FLICKER	PF >0,9
20 W	3000K	LED	DE -20° +40°	UGR 22	115 lm/W	



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate opale
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : Câble HO7RN-F 3x1.5mm
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 115 lm/W
	Flux lumineux : 2150 lm
	Flux lumineux sortant : 2150 lm
	Puissance source : 20W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80 mm x 600 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP67
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Epistar
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 500mA CC
	Marque driver : Lifud - Certifié ENEC
	Power Factor : >0,9
	Tension sortie driver : DC30-40V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2150 lm / 4000K : 2300 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Couleur cable	Noir
EAN	3701663707714
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

