



BEIDY 600

BEIDY - SUSPENSION TUBULAIRE
BLANCHE Ø80/H600 MM LED VERTICALE
20W 2600LM

316170 V CCT - 3000-4000-5000

Suspension tubulaire verticale, en polycarbonate opale, embouts blancs. Luminaire fourni avec un driver séparé on-off dans un boîtier saillie. La répartition des LED sur un profilé central hexagonal permet d'avoir un parfait éclairage à 360°, sans aucune ombre sur le tube. La température de lumière est réglable avec un commutateur (version CCT). Efficacité lumineuse de 130lm/W, flux sortant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux sortant : 2600 lm
	Puissance source : 20W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80mm - H 600 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 360°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 104.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K-4000K-5000K
Garantie	Garantie : 5 ans

FICHE TECHNIQUE



Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm
	Longueur câble d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 360°
	Températures de lumière disponibles : CCT : 3000K-4000K-5000
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

