





# OSCAR BLANC

**OSCAR-SUSPENSION ANNEAU Ø900 MM  
BLANC / 42W CCT**

**110409 CCT 31 - 3000-4000-6000**

Suspension anneau blanc en diamètre 900mm, 42W CCT. Existe aussi en noir et est disponible en différents diamètres 600mm, 1200mm et 1800mm. Fourni sans patère. Possibilité de patère, nous consulter.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES





## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 120 lm/W
	Flux lumineux : 4800 lm
	Puissance source : 42W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 900 mm profil L30 mm - H37 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1050mA
	Power Factor : >0,9
	Tension sortie driver : 30-42V
Garantie	Garantie : 5 ans



<b>Dimensions complémentaires</b>	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
<b>Variantes disponibles</b>	Angles d'éclairéments disponibles : 4800 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K-6000K
	Températures de lumière disponibles : CCT : 3000K-4000K-6000K
<b>EAN</b>	3701663702788
<b>Marque</b>	Light & Contract

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



## ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316916 - LIBRETA-URANUS-OSCAR - BOITIER DE PLAFOND Ø250 POUR ALIM