




MODULE LED

**MODULE LED 20W A 40W MAX IP66 SELON
ALIMENTATION DRIVER**

565901

Module led 20w IP66 destiné à être intégré dans un luminaire ou profil, équipé de led haute efficacité de 175 lm/w. Faisceau asymétrique de 135°x45°. Plusieurs faisceaux sont disponibles selon les besoins de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 175 lm/W
	Flux lumineux : 3400 lm
	Puissance source : 20W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 300 mm x 75 mm H : 50 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP66
	Température de fonctionnement : -40°C +50°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 135°x45°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 5000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 3400 lm
	Lumens selon température de lumière : 5000K
	Températures de lumière disponibles : 462
EAN	3701663710257
Marque	Light & Contract

FICHE TECHNIQUE

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

